

**AkzoNobel**





## **Pinotex Lacker Yacht**

Атмосферостойкий

алкидно - уретановый

яхтный лак для дерева

с прочностью

паркетного

## Характеристики

### продукта

До 7 лет

защиты

Древесный

(для

Варужный

внутри

обладает

износостойкостью

Повышенная

стойкость к

воздействию

растворителей

### Техническая

информация

оставляет

Полуматовая

поверхности

Время высыхания - 48 ч

Время высыхания до  
следующего слоя - 4 ч

Рекомендуемое  
количество слоев - 2

## Описание продукта

Образует высокоэластичное гладкое покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчива к воздействию мощных средств и легко очищается от бытовых загрязнений. Яхтный лак Pinotex Lacker Yacht подходит для обработки деталей лодок, яхт выше ватерлинии, защищая древесину от воздействия воды, в т.ч. соленой (надежная защита от сырости). Обладает твердостью паркетного лака, устойчив к износу и механическим повреждениям (ударам, царапинам и пр.). Подходит для поверхностей с умеренными эксплуатационными нагрузками (пол, ступени лестниц и пр.). При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии рекомендуется применять лак в системе с грунтовкой Pinotex Base.